

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Pazemes komunikāciju lokatora komplekta piegāde

Pasūtītājs līguma darbības laikā paredz iegādāties vienu pazemes komunikāciju lokatora komplektu, kurš atbilst sekojošām prasībām:

Pazemes komunikāciju lokatora komplekta tehniskie parametri	
Uztvērēja marka, modelis	Pēc Pretendenta piedāvājuma
Kabeļu defektu vietas meklēšanas režīms	Ir
Iebūvēts GPS uztvērējs	Ir
CD režīms	Ir
FF režīms	Ir
Iebūvēts Bluetooth modulis	Ir
Akumulators	Litija jonu, uzlādējams no maiņstrāvas tīkla 240V 50 Hz, komplektā ar lādētāju
Akumulatora darbības laiks	Vismaz 24 stundas darba režīmā
Iespēja strādāt ar AA baterijām	Ir
Aizsardzības klase (hermētisms)	Vismaz IP65
Displejs	Krāsains, vismaz 4'' diagonāle
Uztvērēja svars	Ne lielāks par 2.5 kg
Konfigurējami audio un vibrācijas brīdinājumu signāli	Ir
Iespēja noteikt strāvas virzienu komunikācijā	Ir
Uztvērējs komplektēts vismaz ar kabeli datu lejupielādei, akumulatoru un rezerves bateriju kasti ar baterijām	Ir
Komplektā ģenerators ar vismaz 10W maksimālo izejas jaudu komplektā	Ir
Ģenerators marka, modelis	Pretendenta piedāvājums
Ģenerators komplektēts vismaz ar tiešā pieslēguma vadiem ar "krokodilu" spailēm, nerūsējošā tērauda zemējuma mietiņu, ģenerators bateriju komplektu ar lādētāju.	Ir
Komplektā A-rāmja antena zemē ieguldītu kabeļu bojātas izolācijas vietas noteikšanai	Ir
Kaste vai soma visam 3D pazemes komunikāciju lokatora komplektam ar piederumiem, izņemot antenai	Ir
Kaste vai soma A-rāmja antenai.	Ir
Bezmaksas lietotāja apmācība	Ir
Lietošanas pamācība latviešu valodā	Ir
Garantijas laiks	Vismaz 2 gadi

Pazemes komunikāciju lokatora komplekta piegādes laiks –10 darbdienu laikā no līguma parakstīšanas brīža.

Priekšapmaksā netiek paredzēta.

Apmaksa 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc pazemes komunikāciju lokatora komplekta saņemšanas, nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas un rēķina saņemšanas.